

**Fetzer GmbH & Co. KG**  
**Kies- und Betonwerke**  
Haldenweg 2, 89423 Gundelfingen  
Tel. 09073 / 809-0  
Fax 09073 / 809-30  
www.fetzerbeton.de

## Eigenschaftsverzeichnis 16C

gültig ab 01. April 2016

Sondermischungen, ohne Normzuordnung

	Bezeichnung der Auftragsmischung		Konsistenzklasse	Festigkeitsentw.	GK	Sorten-Nr.	mögliche Zemente (abweichende Prüfmater)
<b>Einkornbeton</b>							
Filterbeton/Einkornbeton			C0	m/28d	2/8	51A	B,C <sub>56</sub>
			C0	m/28d	8/16	56A	B,C <sub>56</sub>
			C0	m/28d	16/22	60A	B,C <sub>56</sub>

### Verlegemörtel mit 2 mm Größtkorn

Fetzer-Glattstrich	FGM350		C1	m/28d	2	5A	B
	FGM500		C1	m/28d	2	8A	B
	FGM600		C1	m/28d	2	10A	B
	FGM600 mit FM+LP	Fugen	C1	m/28d	2	10A901	---

### Verlegemörtel mit 8 mm Größtkorn

Fetzer-Rauhstrich	FEM200		C1	m/28d	8	27A	B
	FEM240		C1	m/28d	8	28A	B
	FEM250		C1	m/28d	8	28A900	B
	FEM270		C1	m/28d	8	28A901	B
	FEM300		C1	m/28d	8	29A	B
	FEM350		C1	m/28d	8	30A	B
	FEM400		C1	m/28d	8	31A	B
	FEM450		C1	m/28d	8	32A	B
	FZM380 FT (LP)	Garage	C1	m/28d	8	30A900	---

### Kies und Sand im Mischer angefahren

Überwacht nach DIN EN 12620

Abruf Nr.

Sand	0/2	1	
Riesel	2/8	3	
Riesel	0/8	11	
Kies	8/16	4	
Kies	16/22	5	
Kies-Sand	0/22	6	
Splitt	8/11	7	
Kies	0/16	10	

### Fließestrich und Heizfließestrich

Fetzer-Anhydrit-Fließestrich	CA-C20-(Biegezug=F5)	>F6	m/28d	8	976I
	CA-C30-(Biegezug=F6)	>F6	m/28d	8	977I

### Kanal- und Rohrverfülldämmen sowie Bodenmörtel (Festigkeit = < 1 N/mm<sup>2</sup> spatentstichfähig)

Fetzer-Rohr-Dämmen	langer Fließweg	>F6	--	-	1040Z	---
Fetzer-Hohlraum-Dämmen	kurzer Fließweg	>F6	--	2	1043Z	---
Fetzer-Bodenmörtel	Verfüll-Bodenmörtel	>F6	--	8	1045Z	---

#### ZEMENTKENNUNG

A = CII/A-LL 32,5R    C = CI 32,5N-LH/HS f)  
B = CII/A-LL 42,5R    I = Anhydrit-Bindemittel  
Z = Flugasche und/oder Kalksteinmehl Bindemittel

**Transportbetonwerke in:** 89423 Gundelfingen, Haldenweg 2-4  
89231 Neu-Ulm, Otto-Hahn-Str. 24  
89537 Giengen, Steinwiesenstr. 26

**Betonbestellung: 09073 / 809-25**