

Fetzer GmbH & Co. KG
Kies- und Betonwerke
Haldenweg 2, 89423 Gundelfingen
Tel. 09073 / 809-0
Fax 09073 / 809-30
www.fetzerbeton.de

Eigenschaftsverzeichnis 22C

gültig ab 01. Januar 2022

Sondermischungen, ohne Normzuordnung

	Bezeichnung der Auftragsmischung		Konsistenzklasse	Festigkeitsentw.	GK	Sorten-Nr.	mögliche Zemente (abweichende Prüfmater)
Einkornbeton ohne Norm							
Filterbeton/Einkornbeton			C0	m/28d	2/8	51A	B
			C0	m/28d	8/16	56A	B
			C0	m/28d	16/22	60A	B

Verlegemörtel mit 2 mm Größtkorn ohne Norm							
Fetzer-Glattstrich	FGM350		C1	m/28d	2	5A	B
	FGM500		C1	m/28d	2	8A	B
	FGM600		C1	m/28d	2	10A	B
	FGM600 mit FM+LP	Fugen	C1	m/28d	2	10A901	B

Verlegemörtel mit 8 mm Größtkorn ohne Norm							
Fetzer-Rauhstrich	FEM200		C1	m/28d	8	27A	B
	FEM240		C1	m/28d	8	28A	B
	FEM250		C1	m/28d	8	28A900	B
	FEM270		C1	m/28d	8	28A901	B
	FEM300		C1	m/28d	8	29A	B
	FEM350		C1	m/28d	8	30A	B
	FEM400		C1	m/28d	8	31A	B
	FEM450		C1	m/28d	8	32A	B
	FZM380 FT (LP)	Garage	C1	m/28d	8	30A900	B

Kies und Sand im Mischer angefahren			Überwacht nach DIN EN 12620		Abruf Nr.	
Sand	0/2			1		
Riesel	2/8			3		
Riesel	0/8			11		
Kies	8/16			4		
Kies	16/22			5		
Kies-Sand	0/22			6		
Splitt	8/11			7		
Kies	0/16			10		

Fließbestrich und Heizfließbestrich							
Fetzer-Anhydrit-Fließbestrich	CA-C20-(Biegezug=F5)		>F6	m/28d	8	976I	
	CA-C30-(Biegezug=F6)		>F6	m/28d	8	977I	

Kanal- und Rohrverfülldämmter sowie Bodenmörtel (Festigkeit < 0,3 N/mm² spatenstichfähig) ohne Norm							
Fetzer-Rohr-Dämmter	langer Fließweg		>F6	--	-	1040Z	
Fetzer-Hohlraum-Dämmter 0/2	kurzer Fließweg		>F6	--	2	1043Z	
Fetzer-Bodenmörtel 0/8	Verfüll-Bodenmörtel		>F6	--	8	1045Z	
Fetzer-Bodenmörtel 0/2	Verfüll-Bodenmörtel		>F6	--	2	1046Z	

Weitere Sondermischungen können nach Ihren Anforderungen in unserem Labor entwickelt werden.

ZEMENTKENNUNG

A = CII/A-LL 32,5R S = CIII/A 42,5N (56d)
B = CII/A-LL 42,5R I = Anhydrit-Bindemittel

Transportbetonwerke in: 89423 Gundelfingen, Haldenweg 2-4
89231 Neu-Ulm, Otto-Hahn-Str. 24
89537 Giengen, Steinwiesenstr. 26

Betonbestellung: 09073 / 809-25