

„EG-Konformitätsbescheinigung“

zum CE-Qualitätshandbuch der Firma Fetzer GmbH & Co.

CA – C20 – F5 - Fetzer-Fließestrich (Sorte 976i)

Fetzer GmbH & Co. bescheinigt hiermit, dass die Sorte 976i mit der Normbezeichnung Calciumsulfatestrichmörtel EN 13813 CA-C20-F5 gemäß CE-Qualitätshandbuch (Stand 01.03.2005) die Konformität nach EN 13813 aufweist. Die Sorte 976i weist folgende deklarierte Eigenschaften auf:

Brandverhalten:	A_{fl1}
Korrosionsfördernde Bestandteile:	ph 11
Druckfestigkeit:	C20
Biegezugfestigkeit:	F5

CE															
<p><i>Fetzer GmbH & Co.</i> <i>Haldenweg 2-4</i> <i>89423 Gundelfingen</i> <i>Lieferwerke: Gundelfingen und Neu-Ulm</i></p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">05</p>															
<p>EN 13813 CA-C20-F5</p> <p>Calciumsulfatestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden</p> <p><i>Fetzer-Anhydrit-Fließestrich</i></p>															
<table border="0"> <tr> <td>Brandverhalten:</td> <td>A_{fl1}</td> </tr> <tr> <td>Korrosionsfördernde Bestandteile:</td> <td>pH 11</td> </tr> <tr> <td>Wasserdurchlässigkeit:</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Wasserdampfdurchlässigkeit:</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Druckfestigkeit:</td> <td>C20</td> </tr> <tr> <td>Biegezugfestigkeit:</td> <td>F5</td> </tr> <tr> <td>Verschleißwiderstand:</td> <td>NPD</td> </tr> </table>	Brandverhalten:	A_{fl1}	Korrosionsfördernde Bestandteile:	pH 11	Wasserdurchlässigkeit:	NPD	Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD	Druckfestigkeit:	C20	Biegezugfestigkeit:	F5	Verschleißwiderstand:	NPD	
Brandverhalten:	A_{fl1}														
Korrosionsfördernde Bestandteile:	pH 11														
Wasserdurchlässigkeit:	NPD														
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD														
Druckfestigkeit:	C20														
Biegezugfestigkeit:	F5														
Verschleißwiderstand:	NPD														
<table border="0"> <tr> <td>Schalldämmung:</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitfähigkeit:</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Chemische Beständigkeit:</td> <td>NPD</td> </tr> </table>	Schalldämmung:	NPD	Wärmeleitfähigkeit:	NPD	Chemische Beständigkeit:	NPD									
Schalldämmung:	NPD														
Wärmeleitfähigkeit:	NPD														
Chemische Beständigkeit:	NPD														



01.03.2005

(Datum; Stempel; Unterschrift)

Dokumentation „EG-Konformitätsbescheinigung“ zum CE-Qualitätshandbuch der Firma Fetzer GmbH & Co. Haldenweg 2-4 in 89423 Gundelfingen
 WPK-Stelle: Fetzer Zentral-Baustofflabor 09073-809-31 oder fetzerlabor@fetzerbeton.de
 Weitere Info unter www.fetzerbeton.de

„EG-Konformitätsbescheinigung“

zum CE-Qualitätshandbuch der Firma Fetzer GmbH & Co.

CA - C30 – F6 - Fetzer-Fließestrich (Sorte 977i)

Fetzer GmbH & Co. bescheinigt hiermit, dass Sorte 977i mit der Normbezeichnung Calciumsulfatestrichmörtel EN 13813 CA-C30-F6 gemäß CE-Qualitätshandbuch (Stand 01.03.2005) die Konformität nach EN 13813 aufweist. Die Sorte 977i weist folgende deklarierte Eigenschaften auf:

Brandverhalten:	A _{fl11}
Korrosionsfördernde Bestandteile:	ph 11
Druckfestigkeit:	C30
Biegezugfestigkeit:	F6

CE																				
<p>Fetzer GmbH & Co. Haldenweg 2-4 89423 Gundelfingen <i>Lieferwerke: Gundelfingen und Neu-Ulm</i></p> <p>05</p>																				
<p style="text-align: center;">EN 13813 CA-C30-F6</p> <p style="text-align: center;">Calciumsulfatestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden</p> <p style="text-align: center;"><i>Fetzer-Anhydrit-Fließestrich</i></p> <table border="0"> <tr> <td>Brandverhalten:</td> <td>A_{1fl}</td> </tr> <tr> <td>Korrosionsfördernde Bestandteile:</td> <td>ph 11</td> </tr> <tr> <td>Wasserdurchlässigkeit:</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Wasserdampfdurchlässigkeit:</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Druckfestigkeit:</td> <td>C30</td> </tr> <tr> <td>Biegezugfestigkeit:</td> <td>F6</td> </tr> <tr> <td>Verschleißwiderstand:</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Schalldämmung:</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitfähigkeit:</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Chemische Beständigkeit:</td> <td>NPD</td> </tr> </table>	Brandverhalten:	A _{1fl}	Korrosionsfördernde Bestandteile:	ph 11	Wasserdurchlässigkeit:	NPD	Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD	Druckfestigkeit:	C30	Biegezugfestigkeit:	F6	Verschleißwiderstand:	NPD	Schalldämmung:	NPD	Wärmeleitfähigkeit:	NPD	Chemische Beständigkeit:	NPD
Brandverhalten:	A _{1fl}																			
Korrosionsfördernde Bestandteile:	ph 11																			
Wasserdurchlässigkeit:	NPD																			
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD																			
Druckfestigkeit:	C30																			
Biegezugfestigkeit:	F6																			
Verschleißwiderstand:	NPD																			
Schalldämmung:	NPD																			
Wärmeleitfähigkeit:	NPD																			
Chemische Beständigkeit:	NPD																			



01.12.2005

(Datum; Stempel; Unterschrift)

Dokumentation „EG-Konformitätsbescheinigung“ zum CE-Qualitätshandbuch der Firma Fetzer GmbH & Co. Haldenweg 2-4 in 89423 Gundelfingen
 WPK-Stelle: Fetzer Zentral-Baustofflabor 09073-809-31 oder fetzerlabor@fetzerbeton.de
 Weitere Info unter www.fetzerbeton.de